



Eaton Gigabit Network Card

▶ ネットワークカード

Eaton Gigabit Network Card (NETWORK-M2)は、イートン社の最新UPS接続デバイスで、ITプロフェッショナルにエキサイティングな機能を提供します。UL 2900-2-2サイバーセキュリティ規格に適合するNETWORK-M2は、未解決の問題に関する警告を管理者に提供することで、電力システムの信頼性を高めます。NETWORK-M2はIntelligent Power Manager (IPM)v1.61以降と連携して、サーバーとストレージの正常なシャットダウンを実行するために役立ちます。

Daitron



▶ ギガビットスピード

Gigabit Ethernetに対応。
広く普及しているGigabit Network Switchと互換性があります。

▶ リアルタイムクロック

バッテリーバックアップとNTPサーバーへのリンクを備えたリアルタイムクロック。
RTC battery cell (CR1220)搭載により、常に時刻を保持します。

▶ 環境モニタリングプローブ

NETWORK-M2専用。
UPS周辺の温度・湿度の観測を可能にします。
また、デージーチェーン接続(ホストあたり最大3つ)により、複数のセンサーと単一ホストの接続を可能にします。
これにより、ラックの上部、中部、下部のラックレベルの環境データがより充実したものになります。

ギガビットネットワークカード

機能	対応UPS	適合	型番	プロトコルサポート	
Web/SNMP通信	5P、5PX、9PX、9SX	SNMP v1/v3とIP v4/v6	NETWORK-M2	ギガビットEthernet、10/100/1000Mビット、自動ネゴシエーション、HTTP、HTTPS 1.1、TLS 1.2、SNMP V1、SNMP V3、NTP、TFTP、SMTP、SMTPS、BOOTP/DHCP、IP v6 Telnet、CLI、SSH、ARP	
UPSスロットタイプ	ネットワークのサポート	温度・湿度モニタリング		ソフトウェアサポート	
ミニスロット	Ethernet 10/100/1000BaseT	対応 Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 (EMPDT1H1C2)をご使用ください		Intelligent Power Manager 1.61以上、Intelligent Power Protector 1.61以上、SNMP準拠ネットワーク管理システム	
サポートMIB		シャットダウン対応OS		言語サポート	動作温度
MIB II - 標準IETF UPS MID (RFC 1628) - Eaton PowerMIB		Microsoft Windows、UNIX、およびLinux (サポートされているシステムの詳細なリストについては、powerquality.eaton.comを確認してください)		英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語	0~40° C
動作温度	電源入力	消費電流	寸法(H x W x D)	重量	
最大90%RH 結露なし	5 V-12V	UPSに応じて最大500/1000mA	43×66×132mm	71g	

環境モニタリングプローブ

タイプ	互換性	寸法(H x W x D)	重量	型番
環境監視デバイス	10/100Mb ConnectUPS-X、ConnectUPS-BD、ConnectUPS-E、RW V3.01以上 注:EMPDT1H1C2プローブはNETWORK-M2カードのみに対応しております。	29×38×58mm	34g	EMPDT1H1C2

※1.継続的な改善のため、仕様は予告なしに変更されることがあります。

Eaton NETWORK-M2



NETWORK-M2 (前面)



環境モニタリングプローブ取付イメージ

記載事項は改良のため予告なく変更する事があります。
使用しているロゴ Eatonは米国Eaton Corporation、Daitronはダイترون(株)の商標です。
文中記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商号、商標もしくは登録商標です。
ダイترون(株)は、Eaton UPSの日本国内の正規販売代理店および認定サービスプロバイダーです。

当社特設サイトでも情報をご覧ください。

イーオン NETWORK-M2

検索

<https://www.eaton-daitron.jp/products/3019.html>

問い合わせ先

ダイترون株式会社



グリーン・ファシリティ一部

東京：〒102-8730 東京都千代田区麹町3-6 住友不動産麹町ビル3号館

大阪：〒542-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-6-11

E-mail：eaton@daitron.co.jp

ダイترونURL：https://www.daitron.co.jp/

Eaton UPS特設サイトURL：https://www.eaton-daitron.jp/

取扱店

GFD196CT01-NWC-01